

# Historische Hängeleuchten

Diese historischen Hängeleuchten eignen sich für die öffentliche Beleuchtung von Wohn-, Anlieger- und Ortsdurchfahrtsstraßen in Städten und Gemeinden mit historischem Umfeld.

Sie sind empfohlen für die Kombination mit Masten von 4,50 m bis 9,00 m. Als Wandleuchten empfiehlt sich der Einsatz bis zu einer Lichtpunkthöhe von ca. 5,00 m.

Sie ermöglichen eine wirtschaftlich und technisch einwandfreie Straßenbeleuchtung, die dazu die Lebensqualität in unseren Städten und Gemeinden durch ansprechendes und der baulichen Substanz entsprechendes Design erhöht.

Die jeweiligen Beleuchtungsaufgaben werden in erster Linie mit Entladungslampen und energiesparenden Lampen mit Stecksockel oder Fassung E 27 realisiert.

Durch den Einsatz von hochwertigen Reflektoren kann eine DIN-gerechte Beleuchtung von Straßen mit mittlerem bis hohem Verkehrsaufkommen umgesetzt werden.

Einige Leuchten eignen sich auch bestens für die Beleuchtung mittels Seilabspannung.

## Historic pendant lights

These historic pendant lights are suitable for the illumination of public places, such as residential streets, service roads and through roads in towns and districts with historic surroundings.

They are recommended for use in combination with poles from 4.50 m to 9.00 m in height. As wall mounted lamps they are recommended up to a light point height of approx. 5.00 m. They enable economic and technically flawless road lighting whilst at the same time increasing the quality of life in our towns and districts due to their appealing design in keeping with the building fabric.

The respective lighting tasks are implemented first and foremost by means of discharge lamps and energy-saving lamps with plug sockets or E 27 fittings.

By using high-quality reflectors a DIN-compliant illumination of roads with moderate to high traffic can be achieved.

Some of the lights are very well suited to illumination by means of cable bracing.

## A 11

Seite 3




## A 11-1

Seite 3



## A 6

Seite 4



## A 12

Seite 4



## A 82

Seite 5



## A 17

Seite 5




# Historische Hängeleuchten

## A 11



Maße:	Durchmesser 458 x 770 (H)
Gewicht:	8,0 kg
Verwendungszweck:	Hängeleuchte
Schnittstellenanbindung:	1 Zoll Innengewinde (andere Maße auf Anfrage)
Material:	Aluminium und V2A
Leuchtenglas:	PC klar gepert
Schutzklasse:	SkI. I, (SkI. II auf Anfrage)
Schutzart:	IP 65
Bestückung:	Entladungslampen (HS, HI) Kompaktleuchtstofflampen
Lackierung:	RAL oder DB auch Pulverbeschichtung
optisches System:	Rundreflektor Hochglanz symmetrisch asymmetrisch
Leistungsreduzierung:	auf Wunsch
Kompensation:	auf Wunsch
anschlussfertig:	für 230V, 50Hz




dimensions: 458 x 770 (diameter/high); weight: 8,0 kg; intendend use: pendant lamp; port connection: 1 inch internal thread (other sizes on request); material: aluminium and V2A; lamp glass: polycarbonate clear pearled; protection rating: SkI. I (SkI.II on request); protection category: IP 65; lamp mounting: discharge lamp (HS/HI), compact fluorecent light; paint work: RAL or DB, powder coating on request; optical system: reflector high gloss, symmetrical, asymmetrical; cutback in performance: on request; compensation: on request; ready for connection to 230V, 50Cps

## A 11-1



Maße:	Durchmesser 458 x 910 (H)
Gewicht:	8,0 kg
Verwendungszweck:	Hängeleuchte
Schnittstellenanbindung:	Seilabhängung
Material:	Aluminium und V2A
Leuchtenglas:	PC klar gepert
Schutzklasse:	SkI. I, (SkI. II auf Anfrage)
Schutzart:	IP 65
Bestückung:	Entladungslampen (HS, HI) Kompaktleuchtstofflampen
Lackierung:	RAL oder DB auch Pulverbeschichtung
optisches System:	Rundreflektor Hochglanz symmetrisch asymmetrisch
Leistungsreduzierung:	auf Wunsch
Kompensation:	auf Wunsch
anschlussfertig:	für 230V, 50Hz




dimensions: 458 x 910 (diameter/high); weight: 9,0 kg; intendend use: pendant lamp; port connection: cable fixing; material: aluminium and V2A; lamp glass: polycarbonate clear pearled; protection rating: SkI. I (SkI.II on request); protection category: IP 65; lamp mounting: discharge lamp (HS/HI); compact fluorecent light; paint work: RAL or DB, powder coating on request; optical system: reflector high gloss, symmetrical, asymmetrical; cutback in performance: on request; compensation: on request; ready for connection to 230V, 50Cps

## A 6



Maße:	Durchmesser: 384 x 630 (H)
Gewicht:	6,5 kg
Verwendungszweck:	Hängeleuchte
Schnittstellenanbindung:	1 Zoll Innengewinde (andere Maße auf Anfrage)
Material:	Aluminium und V2A
Leuchtglass:	PC klar gepernt
Schutzklasse:	Skl. I, (Skl. II auf Anfrage)
Schutzart:	IP 65
Bestückung:	Entladungslampen (HS, HI) Kompaktleuchtstofflampen
Lackierung:	RAL oder DB auch Pulverbeschichtung
optisches System:	Rundreflektor Hochglanz symmetrisch asymmetrisch
Leistungsreduzierung:	auf Wunsch
Kompensation:	auf Wunsch
anschlussfertig:	für 230V, 50Hz




dimensions: 384 x 630 (diameter/high); weight: 6,5 kg; intendend use: pendant lamp; port connection: 1 inch internal screw thread (other sizes on request); material: aluminium and V2A; lamp glass: polycarbonate clear pearled; protection rating: Skl. I (Skl.II on request); protection category: IP 65; lamp mounting: discharge lamp (HS/HI), compact fluorescent light; paint work: RAL or DB, powder coating on request; optical system: reflector high gloss, symmetrical, asymmetrical; cutback in performance: on request; compensation: on request; ready for connection to 230V, 50Cps

## A 12



Maße:	Durchmesser: 576 x 1130 (H)
Gewicht:	22,5 kg (Kupfer) 7 kg (Aluminium)
Verwendungszweck:	Hängeleuchte
Schnittstellenanbindung:	1 Zoll Innengewinde (andere Maße auf Anfrage)
Material:	Kupfer/Aluminium und V2A
Leuchtglass:	PC klar gepernt
Schutzklasse:	Skl. I, (Skl. II auf Anfrage)
Schutzart:	IP 54 (Lampenraum)
Bestückung:	Entladungslampen (HS, HI) Kompaktleuchtstofflampen
Lackierung:	RAL oder DB auch Pulverbeschichtung
optisches System:	Rundreflektor Hochglanz symmetrisch asymmetrisch
Leistungsreduzierung:	auf Wunsch
Kompensation:	auf Wunsch
anschlussfertig:	für 230V, 50Hz




dimensions: 576 x 1130 (diameter/high); weight: 22,5 kg (copper) 7,0 kg (aluminium); intendend use: pendant lamp; port connection: 1 inch internal screw thread (other sizes on request); material: copper/aluminium and V2A; Lamp glass: Polycarbonate clear pearled; protection rating: Skl. I (Skl.II on request); protection category: IP 54 (lamproom); lamp mounting: discharge lamp (HS/HI), compact fluorescent light; paint work: RAL or DB, powder coating on request; optical system: reflector high gloss, symmetrical, asymmetrical; cutback in performance: on request; compensation: on request; ready for connection to 230V, 50Cps

# Historische Hängeleuchten

## A 82



Maße:	Durchmesser: 430 x 770 (H)
Gewicht:	17,0 kg (Kupfer) 5,0 kg (Aluminium)
Verwendungszweck:	Hängeleuchte
Schnittstellenanbindung:	1 Zoll Innengewinde (andere Maße auf Anfrage)
Material:	Kupfer/Aluminium und V2A
Leuchtenglas:	PC klar gepernt
Schutzklasse:	Skl. I, (Skl. II auf Anfrage)
Schutzart:	IP 54 (Lampenraum)
Bestückung:	Entladungslampen (HS, HI) Kompaktleuchtstofflampen
Lackierung:	RAL oder DB auch Pulverbeschichtung
optisches System:	Rundreflektor Hochglanz symmetrisch asymmetrisch
Leistungsreduzierung:	auf Wunsch
Kompensation:	auf Wunsch
anschlussfertig:	für 230V, 50Hz




dimensions: 430 x 770 (diameter/high); weight: 17,0 kg (copper) 5,0 kg (aluminium); intended use: pendant lamp; port connection: 1 inch internal screw thread (other sizes on request); material: copper/aluminium and V2A; lamp glass: polycarbonate clear pearly; protection rating: Skl. I (Skl.II on request); protection category: IP 54 (lamproom); lamp mounting: discharge lamp (HS/ HI), compact fluorescent light; paint work: RAL or DB, powder coating on request; optical system: reflector high gloss, symmetrical, asymmetrical; cutback in performance: on request; compensation: on request; ready for connection to 230V, 50Cps

## A 17



Maße:	Durchmesser: 765 x 1190 (H)
Gewicht:	19,0 kg
Verwendungszweck:	Hängeleuchte
Schnittstellenanbindung:	1 Zoll Innengewinde (andere Maße auf Anfrage)
Material:	Aluminium und V2A
Leuchtenglas:	Acryl: klar gepernt opal
Schutzklasse:	Skl. I, (Skl. II auf Anfrage)
Schutzart:	IP 54 (Lampenraum)
Bestückung:	Entladungslampen (HS, HI) Kompaktleuchtstofflampen
Lackierung:	RAL oder DB auch Pulverbeschichtung
optisches System:	Rundreflektor Hochglanz symmetrisch asymmetrisch
Leistungsreduzierung:	auf Wunsch
Kompensation:	auf Wunsch
anschlussfertig:	für 230V, 50Hz




dimensions: 775 x 1190 (diameter/high); weight: 19,0 kg ; intended use: pendant lamp; port connection: 1 inch internal screw thread (other sizes on request); material: aluminium and V2A; lamp glass: acrylic clear pearly or opal; protection rating: Skl. I (Skl.II on request); protection category: IP 54 (lamproom); lamp mounting: discharge lamp (HS/HI), compact fluorescent light; paint work: RAL or DB, powder coating on request; optical system: reflector high gloss, symmetrical, asymmetrical; cutback in performance: on request; compensation: on request; ready for connection to 230V, 50Cps



## Mastausleger / Pole extension arms

Unsere Mastausleger werden aus Stahlrohren oder -profilen gefertigt und sind innen und außen feuerverzinkt. Sie können häufig maßlich nach Kundenwunsch verändert werden. Verzierungen sind aus Aluminiumguss. Der Einbau von Steckdosen, das Integrieren von Kabelübergangskästen o.ä. kann separat angeboten werden.

Our pole extension arms are made from steel tubes or pre-fabricated sections and are hot dip galvanized inside and out. They can often be dimensionally modified to meet the customers needs. Decorations are made from cast aluminium. The installation of sockets, integration of connection boxes etc can be offered as an extra.



## Hinweis / Note


Die hier abgebildeten Maste, Wandarme und Ausleger sind Vorschläge passend zu den in dieser Gruppe befindlichen Leuchten. Nach Kundenwunsch sind selbstverständlich auch Modelle aus anderen Gruppen verwendbar.

The poles, wall brackets and extension arms are suggestions to match the lamps found in this group. Of course models from other groups can also be used according to the customer's wishes.






## Wandarme / Wall brackets

Unsere Wandarme werden aus Stahlrohren oder -profilen gefertigt und sind innen und außen feuerverzinkt. Sie können häufig maßlich nach Kundenwunsch verändert werden. Verzierungen sind aus Aluminiumguss. Der Einbau von Steckdosen, das Integrieren von Kabelübergangskästen o.ä. kann separat angeboten werden.




Our wall brackets are made from steel tubes or pre-fabricated sections and are hot dip galvanised inside and out. They can often be dimensionally modified to meet the customers needs. Decorations are made from cast aluminium. The installation of sockets, integration of connection boxes etc can be offered as an extra.



## Hinweis / Note

Die hier abgebildeten Maste, Wandarme und Ausleger sind Vorschläge passend zu den in dieser Gruppe befindlichen Leuchten. Nach Kundenwunsch sind selbstverständlich auch Modelle aus anderen Gruppen verwendbar.


The poles, wall brackets and extension arms are suggestions to match the lamps found in this group. Of course models from other groups can also be used according to the customer's wishes.



## Maste / Poles

Stahlrohrmaste (MS und MSK) sind grundsätzlich feuerverzinkt, mit angearbeitetem Erdstück, Kabeleinführung und Masttür. Ziermaste (MZ) werden als Kombination aus Stahlrohr und Guss-Zierelementen bei HAHN-LICHT angefertigt. Sie können nach Kundenwunsch modifiziert werden. Gussmaste (MG) werden komplett aus Aluminiumguss gefertigt. Zubehör wie Mastadapter, separate Erdstücke, Grundplatten, Kabelübergangskästen und Steckdoseneinbau bieten wir separat an.

Konische und zylindrisch abgesetzte Aluminiummaste, sowie Sonderausführungen und Holzmaste auf Anfrage. Steel tube poles (MS and MSK) are normally hot dip galvanised, with preformed ground fixation, cable guide and door. Decoration poles (MZ) are manufactured at HAHN-LICHT from a combination of steel tube and cast decoration elements. They can be modified to meet the customer's wishes. Cast poles (MG) are made completely from cast aluminium. Accessories such as pole adapters, separate ground fixations, base plates, connection boxes and sockets are available as optional extras. Conical and cylindrically offset aluminium poles, as well as special pole designs and wooden poles available on request.



## Hinweis / Note

Die hier abgebildeten Maste, Wandarme und Ausleger sind Vorschläge passend zu den in dieser Gruppe befindlichen Leuchten. Nach Kundenwunsch sind selbstverständlich auch Modelle aus anderen Gruppen verwendbar. The poles, wall brackets and extension arms are suggestions to match the lamps found in this group. Of course models from other groups can also be used according to the customer's wishes.